

СИП-3, СИПн-3

СИП-3 – самонесущий изолированный провод с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, в изоляции из светостабилизированного сшитого полиэтилена. **СИПн-3** – самонесущий защищенный провод с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, в изоляции из светостабилизированного сшитого полиэтилена, не распространяющего горение.

КОНСТРУКЦИЯ

СИП-3

2, 3 1

- 1 | Токопроводящая жила из алюминиевого сплава, уплотненная.
- 2 | Изоляция экструдирована (выпресована) из светостабилизированного силаносшиваемого полиэтилена. Для проводов с индексом «Н» – экструдирована (выпресована) из светостабилизированного силаносшиваемого полиэтилена, не распространяющего горение. Изоляция черного цвета.
- 3 | Маркировка – на поверхности должны быть нанесены тиснением или печатным способом код или наименование предприятия-изготовителя, марка провода и год выпуска провода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Магистрали воздушных линий электропередачи на напряжение 10–35 кВ, линейные ответвления от них, в атмосфере воздуха типа II и III по ГОСТ 15150, в том числе и на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Нормативная документация:
ДСТУ 4743:2007
ТУ У 31.3-32739864-009:2007



Номинальное напряжение:
10–35 кВ



Испытательное напряжение:
СИП-3, СИПн-3 на номинальное напряжение 20 кВ – 6 кВ
СИП-3, СИПн-3 на номинальное напряжение 35 кВ – 10 кВ



Диапазон температур:
при монтаже: до -20 °C
при эксплуатации: от -60 °C до +50 °C



Радиус изгиба (минимум):
не менее 10 диаметров провода



Срок службы проводов:
40 лет



Пожарная характеристика:
Провода марки СИПн-3 стойкие к распространению пламени в условиях одиночной прокладки по классификации ДСТУ 4809 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробувань», с учетом требований Правил устройства электроустановок. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ.

Классификационное обозначение провода по требованию пожарной безопасности:
СИП-3 – ПБ 000000000
СИПн-3 – ПБ 100000000



Сертификат:
УкрСЕПРО

СИП-3, СИПн-3

Число и номинальное сечение основных (фазных) + нулевой несущей жил (шт. x мм ²)	Расчетный диаметр провода (мм)	Расчетная масса 1 км провода (кг) (справочное)	Электрическое сопротивление жил, в соответствии с ГОСТ 22483, не более (Ом/км)
СИП-3, СИПн-3 на 20 кВ			
1 x 35	12	170	0,986
1 x 50	13	210	0,720
1 x 70	15	280	0,493
1 x 95	16	360	0,363
1 x 120	18	440	0,288
1 x 150	19	530	0,236
1 x 185	21	730	0,188
1 x 240	24	950	0,145
СИП-3, СИПн-3 на 35 кВ			
1 x 35	14	210	0,986
1 x 50	16	270	0,720
1 x 70	17	340	0,493
1 x 95	19	420	0,363
1 x 120	20	520	0,288
1 x 150	22	620	0,236
1 x 185	24	810	0,188
1 x 240	26	1 050	0,145

Возможно изготовление проводов по индивидуальным требованиям.

Приведенные в таблице параметры являются ориентировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.